

Toelichting prestatieverklaring CPR 305/2011

Algemeen

1. De prestatieverklaring moet worden opgesteld volgens de regels van de Bouwproductenverordening en de betreffende geharmoniseerde productnorm; niet alle regels kunnen hier worden besproken.
2. De prestatieverklaring is een vormvrij document.
3. Aanbevolen wordt om 1 prestatieverklaring per producttype op te stellen. Combineren van 1 prestatieverklaring voor meerdere producttypen kan onder voorwaarde dat minimaal de volgende onderdelen voor ieder producttype apart en duidelijk worden vermeld: 1) het nummer van de DoP; 2) de identificatiecode, en 3) de aangegeven prestatie(s).
4. Het opnemen van nummers of verwijzing naar paragraafnummers van de productnorm is niet aan te bevelen en ook niet verplicht. Als hier toch voor wordt gekozen is het gewenst dat nummeringen overeenkomen met de nummeringen in de productnorm(en).
5. In de nabije toekomst worden nieuwe eisen aan de prestatieverklaring van kracht op basis van de CPR:2024. Deze gaat dan prestatie- en conformiteitsverklaring heten. Er zal dan een reeks milieueigenschappen en duurzaamheidseigenschappen moeten worden toegevoegd. Nog niet bekend is hoe deze moeten worden vermeld.

Uniek nummer

6. Dit betreft het referentienummer van de prestatieverklaring. De fabrikant kan dit nummer zelf bepalen. Dit mag hetzelfde nummer zijn als de unieke identificatiecode van het producttype.

Unieke code van het producttype

7. Vermeld de unieke identificatiecode van het producttype. De fabrikant stelt deze zelf vast. De identificatiecode van het producttype moet gelijk zijn op de prestatieverklaring en de CE markering. Hier worden de prestatieniveaus en -klassen gekoppeld aan de CE markering en de vermelde prestaties. Omdat het producttype van de diverse soorten recyclinggranulaten uitvoerig is beschreven is het vermelden van het type recyclinggranulaat voldoende.

Fabrikant

8. Vermeld, indien van toepassing, de beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde productnorm, zoals door de fabrikant bepaald.

Gemachtigde

9. Dit punt hoeft alleen maar toegevoegd en ingevuld te worden indien er een gemachtigde is toegewezen. Vermeld in dat geval naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat geldt voor de in artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) nr. 305/2011 vermelde taken.

Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid

10. Beoordeling van de prestatiebestendigheid: het voorbeeld is opgesteld op basis van AVCP systeem 4. In veel productnormen is naast AVCP systeem 4 ook systeem 2+ toegestaan. Indien systeem 2+ van toepassing is dan dient dit te worden vermeld. In dat geval dient de naam van de aangemelde instantie en hun identificatienummer onder een apart kopje "aangemelde instantie" aangeduid.

Geharmoniseerde norm

11. Vermeld het nummer en datum van afgifte van de geharmoniseerde norm.

Aangemelde instantie

12. Indien er sprake is van systeem 2+ voor de beoordeling, vermeld dan het identificatienummer van de aangemelde instantie(s). De naam van de aangemelde instantie(s) moet in de originele taal worden vermeld en dient niet vertaald te worden.

Prestaties

13. Alle essentiële kenmerken uit de annex ZA van de productnorm moeten worden genoemd. In het voorbeeld zijn deze dikgedrukt. Een essentieel kenmerk kan meerdere producteigenschappen omvatten.

14. Als een essentieel kenmerk meerdere eigenschappen omvat, worden alle eigenschappen van dat kenmerk voorzien van een waarde.
15. Eigenschappen waarvan geen waarde van is bepaald worden met NPD aangeduid (No Performance Determined = geen prestatie bepaald). Dit mag niet als er een (wettelijke) eis aan deze eigenschap is gesteld of als de norm deze eigenschap dwingend voorschrijft.
16. Bij ontbreken van een in de norm voorgeschreven testmethode worden eigenschappen niet op de prestatieverklaring vermeld. Dit is het geval bij milieu-eigenschappen.
17. Eigenschappen die niet in de productnorm zijn opgenomen mogen niet op de prestatieverklaring worden vermeld.
18. In het voorbeeld zijn waarden opgenomen. Dit zijn de vereiste waarden uit BRL 2506 voor recyclinggranulaat. Op de prestatieverklaring moeten altijd de waarden staan die overeenkomen met de werkelijke productkwaliteit. In de productnormen staat per eigenschap hoe deze vermelding dient plaats te vinden en welke niveaus of categorieën daarvoor beschikbaar zijn. Daar mag niet van worden afgeweken.
19. Waar **X** is vermeld wordt een eigen waarde uit de productiecontrole opgenomen.
20. Namen van kenmerken en eigenschappen moeten normconform zijn. Een vertaallijst is beschikbaar op <https://www.contactpuntbouwproducten.nl/vertalingen-van-essentiele-kenmerken-per-mandaat>. Let op dat sommige vertalingen vanuit technisch oogpunt voor verwarring kunnen zorgen. In die gevallen wordt geadviseerd te zoeken naar de namen in de betreffende norm voor de testmethode.
21. Korrel dichtheid en waterabsorptie: dit zijn te verklaren waarden (indien van toepassing). De norm schrijft voor dat een enkele waarde wordt vermeld. Echter is een enkele waarde een momentopname. Geadviseerd wordt om daarom een minimumwaarde of een bandbreedte aan te geven; (bijvoorbeeld kleiner dan of gelijk aan de verklaarde waarde ($\geq$ of $\leq$)). Uiteraard moet dit een realistisch beeld geven van de kwaliteit. Dit aspect is voorgelegd aan de normcommissie en ILT.
22. Kwaliteit fijn: onder deze eigenschap vallen twee testmethoden. In Nederland wordt normaal de methyleenblauwtest gebruikt. Dus vermelden MB_{NR} is ook een optie.
23. Samenstelling - classificatie: R_{gNR} wordt vermeld als NR en als onderdeel van R_{CUG} . Beide opnemen.
24. Op het moment van publiceren van dit voorbeeld is het wijzigingsblad BRL 2506 met wijziging van het gehalte verontreinigingen en plastic niet van kracht (mogelijk wel per oktober 2026). De Europese productnormen geven geen klasse voor het lagere gehalte. Hoewel dit verwarrend kan zijn voor afnemers wordt toch aanbevolen de formele keuze te maken en X_1 op de prestatieverklaring te blijven vermelden zolang de Europese norm geen andere mogelijkheid biedt. Optie is om dit op een apart productblad uit te leggen, zie onder.

Toelichting CE markering

Als bij een product een prestatieverklaring is opgesteld volgens een geharmoniseerde Europese productnorm, moet ook CE markering op het product worden aangebracht. Omdat dit bij bulkgoederen niet mogelijk is, is toegestaan dat de CE markering op de handelsdocumenten wordt vermeld. Dit kan een separaat document zijn of een vermelding op reeds bestaande documenten zoals leverbonnen. Bij de CE markering moet het volgende worden vermeld:

1. Het logo voor CE markering
2. De laatste twee getallen van het jaar van de eerste keer aanbrengen van het CE merk voor het producttype
3. Nummer van de Europese standaard
4. Naam en adres van de producent (geregistreerde namen)
5. Unieke code van het producttype
6. Alle op de prestatieverklaring vermeldde waarden

De prestatieverklaring moet bij de producten worden meegeleverd. Dit mag ook door plaatsing op een website waarnaar in de handelsdocumenten wordt verwezen. Dit kan door een link of QR code direct naar de betreffende prestatieverklaring of naar een locatie waar deze gemakkelijk vindbaar is met een beschrijving hoe deze te vinden. De unieke code van het producttype koppelt de CE markering met de prestatieverklaring en mag hetzelfde zijn als het nummer van de prestatieverklaring.

Andere productprestaties - Productblad

Andere producteigenschappen, niet zijnde essentiële eigenschappen, mogen niet op de prestatieverklaring worden vermeld, ook al zijn deze in de productnorm opgenomen. Alternatief kan zijn om een productblad op te stellen met de voor het product aanvullende informatie. Dat kan bijvoorbeeld uitleg zijn over het bovengenoemde punt 24 (samenstelling X), karakteristieke korrelgradering en bijvoorbeeld CBR waarde. Een dergelijk productblad geeft ook de mogelijkheid om verwerkingsopties (verwijs waar mogelijk naar de Standaard RAW Bepaling of andere standaarden) aan te geven en bijvoorbeeld een verwachte funderingsstijfheid (bij goede verwerking kan een e-modulus worden gehaald van 400 MPa voor menggranulaat en 600 MPa voor hydraulisch menggranulaat).

Disclaimer

BRBS Recycling aanvaardt geen aansprakelijkheid naar aanleiding eventuele gevolgen van gebruik van deze toelichting en bijbehorende voorbeelden en verwijst voor een correcte weergave van de regelgeving naar de vigerende regelgeving in de Bouwproductenverordening en daarbij behorende geharmoniseerde productnormen als regelgevend kader.